

2000/14/EC



SD 4000

3,2 kW - 4 kVA⁽¹⁾ - 230 V
 Moteur YANMAR Diesel L70
 Disjoncteur • Autonomie : 13,6 heures
 Poids : 73 kg



Kit brouette
 en option.



2000/14/EC



NOUVEAU SD 6000 E

4,8 kW - 6 kVA⁽¹⁾ - 230 V
 Moteur YANMAR Diesel L100
 Démarrage électrique • Autonomie : 19,6 heures
 Poids : 140 kg



Oil safety on diesel generators

Grâce à cette fonctionnalité, non seulement, le moteur démarre et s'arrête avec un simple tour de clé, mais surtout celui-ci ne se lancera pas ou s'arrêtera durant son fonctionnement, si le niveau d'huile est trop faible : votre groupe est ainsi parfaitement protégé !

Disponible sur SD 6000 E, DX 6000 E, SD 6000 TE, DX 6000 TE.
 Voir aussi page 23 : SV 180/4DE et VX 180/4DE.



DX 4000

3,4 kW - 4,25 kVA⁽¹⁾ - 230 V
 Moteur YANMAR Diesel L70
 Disjoncteur • Autonomie : 13,6 heures
 Niveau sonore : Lwa 102 • Poids : 72 kg

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS

| Type | 50 Hz | | Puissance max 230V | Marque | Moteur | | | | | | Alternateur | | Niveau sonore CEE | dB(A) @ 7 m | Dimensions L x l x h cm | Poids Kg | Options | | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------|--------|----------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----|-------------------|-------------|-------------------------|----------|--------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|
| | kW ISO 8528 | kVA ⁽¹⁾ Cos φ 0.8 | | | Type | Sécurité huile | Démarrage électrique | HP 3600 tr/mn | Autonomie h | Réservoir L | 230V Disjoncteur | Lwa | | | | | Kit brouette | Disjoncteur | Quick lock | Com. à distance | Coffret dém. auto |
| SD 4000 | 3,2 | 4 | Yanmar Diesel | L70 | x | x | 6,7 | 13,6 | 13 | • | 99 | 76 | 87x56x56 | 73 | R07 | R01 | x | x | x | | |
| NOUVEAU SD 6000 E | 4,8 | 6 | Yanmar Diesel | L100 | • | • | 10 | 19,6 | 26 | o | 99 | 76 | 87x56x75 | 140 | R07 | R02 | x | R04 | R05 | | |
| DX 3000 | 2,4 | 3 | Yanmar Diesel | L48 | x | x | 4,7 | 3,75 | 2,5 | • | 104 | 81 | 59x46x48 | 54 | R06 | R01B | x | x | x | | |
| DX 4000 | 3,4 | 4,25 | Yanmar Diesel | L70 | x | x | 6,7 | 13,6 | 13 | • | 102 | 79 | 87x56x56 | 72 | R07 | R01 | x | x | x | | |
| NOUVEAU DX 6000 E | 5,2 | 6,5 | Yanmar Diesel | L100 | • | • | 10 | 9,8 | 13 | • | 106 | 83 | 87x56x56 | 105 | R07 | R02B | x | R04 | R05 | | |

GROUPES ÉLECTROGÈNES TRIPHASÉS

| Type | 50 Hz | | | Puissance maxi | Marque | Moteur | | | | | | Alternateur | | Niveau sonore CEE | dB(A) @ 7 m | Dimensions L x l x h cm | Poids Kg | Options | | | | |
|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------|--------|--------|----------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------|---------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| | kW ISO 8528 | kVA ⁽¹⁾ Cos φ 0.8 | kW ISO 8528 | | | Type | Sécurité huile | Démarrage électrique | HP 3600 tr/mn | Autonomie h | Réservoir L | 230V Disjoncteur | 400V Disjoncteur | | | | | Lwa | Kit brouette | Disjoncteur | Quick lock | Com. à distance |
| NOUVEAU SD 6000 TE | 4,8 | 6 | 3,7 | Yanmar Diesel | L100 | • | • | 10 | 19,6 | 26 | o | o | 99 | 76 | 87x56x75 | 142 | R07 | R03 | x | R04 | R05 | |
| NOUVEAU DX 6000 TE | 5,2 | 6,5 | 3,7 | Yanmar Diesel | L100 | • | • | 10 | 9,8 | 13 | o | o | 106 | 83 | 87x56x56 | 106 | R07 | R03B | x | R04 | R05 | |
| DX 10015 TE | 8/12 | 10/15 | 3,7 | Hatz Diesel | 1D81Z | x | • | 14 | 4,1 | 10 | • | o | 109 | 86 | 87x56x75 | 207 | R07 | R03 | x | x | x | |

(1) Equivalent kVA max (cf explication page 5) x Impossible • En série o En option R01 Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel R01B Ce coffret modulable inclut l'interrupteur différentiel et une prise domestique R02/R03 Ce coffret inclut l'interrupteur différentiel et le disjoncteur thermique R02B/R03B Ce coffret inclut l'interrupteur différentiel, le compteur horaire, les prises et le disjoncteur thermique R04 Commande à distance (boîtier séparé avec clé ou bouton marche/arrêt, voyant marche et défaut groupe – livrée sans câbles) R05 Démarrage automatique sur manque secteur (coffret séparé câble de télécommande et câble de puissance de 3 m inclus) R06 Kit brouette 2/3 kW R07 Kit brouette > 3kW. Les groupes DX 3000, DX 4000, DX 6000E, DX 6000TE et DX 10015TE ne sont pas conformes à la directive 2000/14/CE et, à ce titre, sont exclusivement réservés à une utilisation dans un pays non assujéti à cette directive (hors E.U. et pays affiliés).